

Saldatrice per termocoppie

Modello L60 +



Accessori Standard

- ▶ Pinzette
- ▶ Occhiali di sicurezza
- ▶ Monocolo ingranditore
- ▶ Elettrodi di carbonio
- ▶ Fusibile di ricambio 2A
- ▶ Tubo per Argon
- ▶ Cavo di alimentazione
- ▶ Pedale per facilitare l'uso

Accessori Opzionali

- ▶ Elettrodi a carbonio di ricambio

La saldatrice modello L60+ è progettata per chi deve produrre sensori, per le realizzazioni di giunti caldi su cavetti di termocoppia da utilizzare per prove e applicazioni di laboratorio dov'è richiesto un controllo di temperatura multi punto.

Non richiede personale specializzato e dopo un minimo di esercizio l'utilitario è pronto per realizzare saldature di qualità. Lo strumento può essere attivato da pannello frontale o dal pedale in dotazione.

Oltre all'applicazione sulle termocoppie la saldatrice L60+ può essere usata in molte altre applicazioni che prevedono l'uso di fili saldati tra loro o su superfici metalliche.

La saldatrice L60+ è adatta a saldare fili fino a 1,1 mm Ø ed ha la possibilità di lavorare sotto schermo di Argon. Ottimi giunti caldi su cavetti di termocoppia si possono eseguire anche senza l'impiego dello schermo di Argon protettivo; Questa tecnica migliora ulteriormente l'integrità delle saldature.

Specifiche

- ▶ **Generali:**
 - Energia applicata 0-60 Joules
 - Capacità saldante Conduttori fino a Ø 1,1 mm
 - Produttività Minimo 5 - 10 saldature / min.
- ▶ **Meccaniche:**
 - Dimensioni Altezza 120mm x Larghezza 220mm x Profondità 250 mm
 - Peso 4 Kg
- ▶ **Elettriche:**
 - Alimentazione 220 - 250 VCA, 50 Hz
 - Consumo max 170VA con un minimo di 20VA durante la carica
- ▶ **Codice d'ordine:** L60+, 220-250 VCA

Specifiche e disponibilità sono soggette a variazioni senza preavviso

Cavetti di termocoppia e connettori compensati



Cavetti di Termocoppia di alta qualità

- ▶ Ideali da usare con la saldatrice L60+
- ▶ Termocoppie tipo J, K, T & N
- ▶ Isolamenti in PVC, PTFE, Nylon, Kapton, Fibre di vetro
- ▶ Codici di colore: ANSI o IEC
- ▶ Disponibili da magazzino

Termocoppie a francobollo

- ▶ Per applicazioni su superfici
- ▶ campo - 50°C a + 250°C
- ▶ Disponibili da magazzino

Connettori serie standard

- ▶ Versioni bipolari
- ▶ Versioni tripolari
- ▶ Versioni da pannello
- ▶ Versione alta temperatura
- ▶ Squadrette bloccacavo
- ▶ Inserti a brasare o crimpare

Connettori serie miniatura

- ▶ Versioni bipolari
- ▶ Versioni tripolari
- ▶ Versioni da pannello
- ▶ Versione alta temperatura
- ▶ Squadrette bloccacavo
- ▶ Inserti a brasare o crimpare



DELTA STRUMENTI S.r.l.
via Mattei, 6 - 21036 GEMONIO (Va)
tel. 0332 604.667 - fax 0332 610.511
www.deltastrumenti.it
info@deltastrumenti.it